


DIN STANDARD CONNECTIONS

OPF21512/OPF21513

METRIC O-RING FEMALE 24° CONE LIGHT DUTY - DIN 20066 / ISO 12151-2



PART. REF.	HOSE BORE			Thread	Pipe	DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	inch			T	mm	B	A	C	F	H2
OPF21512-04A12	6	- 4	1/4"	M 12x1,5	6	3	48,5	2,2	21	17		
OPF21513-04A14	6	- 4	1/4"	M 14x1,5	8	4	49,5	1,3	22	17		
OPF21513-04A16	6	- 4	1/4"	M 16x1,5	10	6	50	1,8	22,5	19		
OPF21513-04A18	6	- 4	1/4"	M 18x1,5	12	7	49,5	2	22	22		
OPF21512-05A14	8	- 5	5/16"	M 14x1,5	8	4	48	2,9	20	17		
OPF21513-05A16	8	- 5	5/16"	M 16x1,5	10	6	50,5	1,8	22,5	19		
OPF21513-05A18	8	- 5	5/16"	M 18x1,5	12	7	50	2	22	22		
OPF21512-06A16	10	- 6	3/8"	M 16x1,5	10	6	52,5	3	23	19		
OPF21513-06A18	10	- 6	3/8"	M 18x1,5	12	7	52	2	22,5	22		
OPF21513-06A22	10	- 6	3/8"	M 22x1,5	15	9,3	54,5	1,5	25	27		
OPF21512-08A18	12	- 8	1/2"	M 18x1,5	12	7	60	2,9	29	22		
OPF21513-08A22	12	- 8	1/2"	M 22x1,5	15	9,3	56,5	1,5	25,5	27		
OPF21513-08A26	12	- 8	1/2"	M 26x1,5	18	12,5	57	2	26	32		
OPF21513-10A26	16	- 10	5/8"	M 26x1,5	18	12,5	60,5	2	26	32		
OPF21513-10A30	16	- 10	5/8"	M 30x2	22	15	68,5	3	34	36		
OPF21512-12A26	19	- 12	3/4"	M 26x1,5	18	12,5	67,5	2,3	31	32		
OPF21513-12A30	19	- 12	3/4"	M 30x2	22	15	64,5	3	28	36		
OPF21513-12A36	19	- 12	3/4"	M 36x2	28	20	65	3,7	28,5	41		
OPF21513-16A36	25	- 16	1"	M 36x2	28	19,8	77,5	3,7	29,5	41		

OPF21512: THRUST-WIRE NUT / OPF21513: SLIP-ON NUT